

Pavimento in legno | Op6 |

Woodco Op6 è il pavimento ideale sia per l'utilizzo domestico che commerciale. Bello esteticamente e facile da posare. E' l'unione perfetta tra la ricerca della bellezza naturale del legno e l'aspetto più tecnologico della posa a secco, grazie all'incastro brevettato Uniclic.

Con soli 8 mm di spessore totale e una superficie in vero legno, Woodco Op6 nelle due varianti City e Urban è un pavimento molto resistente grazie allo strato intermedio in HDF e alla superficie trattata con 7 strati di vernice antigraffio ad essiccazione UV.

Woodco Op6 is the ideal flooring for both residential and commercial use. It is aesthetically appealing and easy to lay. It is the perfect combination between the search for the natural beauty of wood and the technological innovation of laying, thanks to the Uniclic patented locking system.

With a total thickness of only 8 mm and a surface in real wood, Woodco Op6, in its two versions City and Urban, is an extremely durable flooring thanks to the HDF intermediate layer and to the surface treated with 7 layers of UV dried anti-scratch varnish.

Woodco Op6 ist der ideale Boden sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Gebrauch. Ästhetisch schön und einfach in der Verlegung. Die perfekte Kombination zwischen natürlicher Schönheit des Holzes und dem technologischen Aspekt der leimlosen Verlegung dank dem patentierten Verbindungssystem Uniclic.

Woodco Op6 gibt es in den zwei Varianten City und Urban und hat eine Gesamtstärke von nur 8 mm. Die Oberfläche ist aus Echtholzturnier. Dank der Zwischenschicht in HDF und der 7 UV gehärteten kratzfesten Lackschichten ist Woodco Op6 ein äußerst strapazierfähiger Boden.

Caratteristiche tecniche - Technical characteristics - Technische Eigenschaften

La superficie è trattata con 7 strati di vernice antigraffio ad essiccazione UV.

The surface is treated with 7 layers of UV dried anti-scratch varnish.

Die Oberfläche ist 7 fach mit kratzfestem UV gehärteten Lack lackiert.

1 Strato superiore composto da impiallaccio di legno nobile dello spessore di 0.6 mm

Top layer made of real wood veneers 0.6 mm thick

Nutzschicht aus 0.6 mm Edelholzturnier

2 Strato intermedio in HDF dello spessore di 7.2 mm

HDF intermediate layer 7.2 mm thick

Zwischenschicht in HDF 7.2 mm

3 Strato inferiore di stabilizzazione

Bottom stabilizing layer

Gegenzug zur Stabilisierung



City | Op6 |

Essenze

Microbisellatura sui lati lunghi

Articolo	Scelta	Finitura di superficie	Formato	Spessore mm	Dimensione mm
ROVERE NATURALE	Select	Vernice antigraffio	Piancia unica	8	1500x155
ROVERE BIANCO	Select	Vernice antigraffio	Piancia unica	8	1500x155
ROVERE GRIGIO	Select	Vernice antigraffio	Piancia unica	8	1500x155
TEAK	Select	Vernice antigraffio	Piancia unica	8	1500x155
WENGÉ	Select	Vernice antigraffio	Piancia unica	8	1500x155
NOCE AMERICANO	Select	Vernice antigraffio	Piancia unica	8	1500x155
IROKO	Select	Vernice antigraffio	Piancia unica	8	1500x155

Superficie trattata con vernice antigraffio


Urban | Op6 |

Essenze

Articolo	Scelta	Finitura di superficie	Formato	Spessore mm	Dimensione mm
ROVERE	Select	Vernice antigraffio	Industriale	8	1200x190
NOCE AMERICANO	Select	Vernice antigraffio	Industriale	8	1200x190


Superficie trattata con vernice antigraffio

City | Op6 |



PLANCIA UNICA

Urban | Op6 |



INDUSTRIALE



Via Antonio Detassis, 17 • 38121 Trento - Italia
tel. +39 0461.822744 • fax +39 0461.825370

info@woodco.it • www.woodco.it

Pavimento in legno | Op6 |

PAVIMENTO IN LEGNO IMPIALLACCIATO CON SISTEMA DI AGGANCIO A SECCO



City
Urban

City | Op6 |

1500x155x8 mm



City | Rovere Naturale



City | Rovere Bianco



City | Rovere Grigio



City | Teak



City | Wengé



City | Noce Americano



City | Iroko



Urban | Rovere



Urban | Noce Americano

City | Rovere Grigio

Urban | Op6 |

1200x190x8 mm



Urban | Noce Americano